



**AD751010**  
**Canal flexible alu ronde**  
**Flexible alu**  
**Longeur 1000 - 3000 mm**  
**NW 150**

Recommandé uniquement pour le placement de conduits d'air non rectilignes et non perpendiculaires ou en cas d'orifices dans le mur ou le fond, avec 2 points de raccordement.

**Autres couleurs disponibles**  
**AD751010**  
**Flexible alu**  
**Longeur 1000 - 3000 mm**

**Caractéristiques**  
**Dimensions du produit**  
**Dimensions du produit emballé**  
210 x 255 x 455  
**Dimensions of the master case (mm)**  
**Dimensions de la palette (mm)**  
202.0 x 80.0 x 120.0  
**Unité d'emballage**  
**Colisage par palette**  
54  
**Units per layer**  
**Poids net**  
1.210  
**Poids brut**  
1.2  
**Code EAN**  
4242006189495  
**Puissance maximum**  
**Tension**  
**Fréquence**  
**Longueur du cordon électrique**  
**Type de prise**  
**Certificats de conformité**

**Types de consommation et de connexion**  
created on 2021-09-08  
Page 1

AD751010

Canal flexible alu ronde

Flexible alu

Longeur 1000 - 3000 mm

NW 150

created on 2021-09-08

Page 2

