

# Sauter

Hotte



Référence commerciale : SHV9901B

## Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre Noir+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 316

Ean code: 3660767976580

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de lampes: Led

## Les Plus produits

**Eclairage par LED:** Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

**Esthétique verre et inox:** Le design de cette hotte en fait un véritable objet de valeur, mariant avec élégance les matières telles que le verre et l'inox.

**Filtres charbon:** Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.

# Hotte

## Commandes & Eclairage

### Commandes

Position turbo: Oui  
Type de commandes: Commandes électroniques sensibles  
Type de régulation des vitesses: Electronique

### Eclairage

Luminance totale en Lux: 121  
Nombre de lampes: 2  
Position de la lampe: Dessous;A droite;Gauche  
Puissance par lampe: 1.5  
Type de lampes: Led

## Performances & Filtrage

### Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: D  
Classe d'efficacité énergétique: A  
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 57.3  
Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m<sup>3</sup>/h): 703  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m<sup>3</sup>/h): 316  
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m<sup>3</sup>/h): 505  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m<sup>3</sup>/h): 282  
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 168  
Classe d'efficacité fluidodynamique: A  
Efficacité fluidodynamique (FDE): 29.6  
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 29.5  
Classe d'efficacité lumineuse: A  
Efficacité de filtration des graisses (%): 70.1  
Facteur d'accroissement temps: 0.9  
Index d'efficacité énergétique (EEI): 52.8  
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 52  
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 60  
Niveau sonore mini en évacuation: 50  
Nombre de moteurs: 1  
Nombre de vitesses: 3  
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 165.5  
Puissance consommée en mode arrêt (W): 0  
Puissance consommée en mode veille (W): 0.42

### Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Accessoires en option: 00  
Clapet anti retour: Non  
Matériau du filtre à graisse: Aluminium  
Nombre de filtres: 1  
Référence du kit de recyclage: FWAS

## Dimensions & Branchements

### Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 530X380X345  
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 440X952X435  
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Sans  
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 530  
Poids brut en kg: 16  
Poids net en kg: 12.4

### Branchements

Fréquence en Hz: 50  
Fusible en A: 10  
Puissance de raccordement en W: 323  
Tension en V: 220-240