


TASCIUGO  
ARIADRY  
MULTI

DEXD216RF



## PROTÉGEZ VOTRE MAISON ET VOTRE FAMILLE

### TECHNOLOGIES



#### PERFORMANCES ET ÉCO-RESPONSABILITÉ

Les déshumidificateurs De'Longhi sont synonyme d'excellentes performances et s'adapte à vos différents besoins grâce à une évacuation de l'eau en continue ou en réservoir. L'utilisation du gaz R290, gaz 100 % naturel, permet une utilisation efficace et plus éco-responsable avec une consommation d'énergie réduite.



#### FONCTION BUANDERIE

Les paramètres automatiques de la fonction buanderie optimisent la vitesse de ventilation et la capacité de déshumidification pour un séchage 50 % plus rapide (vs séchage naturel).



#### FILTRE À CHARBON ACTIF ET ANTI ALLERGIES

Le filtre à charbon actif est parfait pour lutter contre les mauvaises odeurs. Il s'accompagne d'un filtre anti-poussière pour un air toujours plus sain dans votre maison.



#### PANNEAU DE COMMANDE LCD

Un panneau de commande LCD est intégré pour contrôler votre appareil. Programmez votre déshumidificateur grâce au minuteur intégré (de 1 à 12h).

### AUTRES PLUS PRODUIT




#### DURABLE

Votre appareil est fabriqué à partir de 30 % de plastique recyclé.



#### ÉVACUATION EN CONTINU

Pour supprimer l'humidité sans avoir à vider le réservoir.



#### ROULETTES INCLUSES

Des roulettes sont incluses afin de déplacer facilement votre appareil.

TASCIUGO  
ARIADRY  
MULTI

**DEXD216RF**



#### CARACTERISTIQUES

- Capacité de déshumidification : 16L/24h
- 2 systèmes d'évacuation : en continu ou dans le réservoir
- Réservoir capacité 2,1L
- Fonction Buanderie
- Filtre anti-poussière
- Filtre à charbon actif
- Filtre anti allergies
- Panneau de commande LCD
- Minuteur 12h
- Fabriqué à partir de 30% de plastique recyclé
- Silencieux : seulement 40 dB(A)
- Roulettes incluses
- Arrêt automatique une fois le réservoir plein
- Redémarrage automatique
- Anti gel électronique
- Gaz R290

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de déshumidification	L/24h	16
Puissance absorbée	W	300
Surface traitée	M3	75
Niveau sonore	dB(A)	40
Réservoir	L	2,1
Température de fonctionnement	°C	2-30
Dimensions Produit (LxPxH)	mm	334x220x508
Dimensions Emb. (LxPxH)	mm	400x250x543
Poids	Kg	10,5/11,7
Colisage		1
Code EAN		8004399027770
Code SAP		0148516253