
Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 612

Ean code: 3660767964211

Largeur (cm): 120

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte plan de travail

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Hotte plan de travail: Aspiration et cuisson au diapason. La singularité de cette hotte est de prendre place à proximité immédiate de la table de cuisson : son moteur s'intègre et se dissimule sous le plan de travail.

Downdraft: Le panneau d'aspiration s'élève d'un simple effleurement des commandes sensibles, jusqu'à 30 cm au-dessus du plan de cuisson, pour jouer son rôle à la perfection

Eclairage LED 1: Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques sensibles
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Nombre de lampes: 1
Position de la lampe: Centre
Puissance par lampe: 9
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: E
Classe d'efficacité énergétique: A
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 51,9
Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m³/h): 791
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 612
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m³/h): 633
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h): 603
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 31,7
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 42,8
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 63
Facteur d'accroissement temps: 0,9
Index d'efficacité énergétique (EEI): 54
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 41
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 58
Niveau sonore mini en évacuation: 39
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 448
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 138
Puissance consommée en mode arrêt (W): 0
Puissance consommée en mode veille (W): 0,46

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Accessoires en option: 00
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 2
Référence du kit de recyclage: AK912AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 742X1180X340
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 415X1310X875
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 00
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 742
Poids brut en kg: 56
Poids net en kg: 45

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 284
Tension en V: 220-240