NIKOLATESLA – PLAQUE INDUCTION ASPIRANTE 🔌 EIICA



Références Modèles Code EAN

PRF0120977 NIKOLATESLA BL/A/83 8020283042087

Largeur 83 cm

Finition Noire, vitrocéramique

Commandes Electroniques 9 vitesses + Booster **Aspiration automatique par connectivité plaque / hotte**

Mode Extraction

Sortie extracteur 150 mm

Débit d'air (m3/h) 135 à 400 (647) Niveau sonore (db(A) 37 à 59 (72) Vitesse aspiration > 5m/s

Puissance 160 w Filtre à graisse métal Inclus

Kit d'installation intérieur meuble fourni Accessoires d'évacuation vendus séparément

Classe (EEI) A+

4 zones induction dont 1 modulable (située à gauche)

Foyers ARG: 2,1 / 3 kw (180*200 mm) ARD: 2,3 / 3 kw (200 mm)

Zone modulable gauche (AVG+ARG): 3 / 3,7kw

Foyers AVG: 1,6 / 1,85 kw (180*200 mm) AVD: 1,4kw (160 mm)

Commandes électroniques centralisées, détection automatique des récipients

Puissance 7,4 kW + Limitateur de puissance

Dimensions packaging $940 \times 620 \times 380 \text{ mm}$

Poids brut 26,5 kg Poids net: 22 kg


Unités par palette 2




NIKOLATESLA - INSTALLATIONS POSSIBLES Installatiemogelijkheden

NIKOLATESLA A ÉTÉ CONÇU POUR S'ADAPTER AUX DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE CUISINE. DANS SA VERSION RECYCLAGE STANDARD, NIKOLATESLA EST ÉQUIPÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À SON INSTALLATION, Y COMPRIS L'EXCLUSIVE GRILLE CHROMEE QUI EMBELLIT LA SORTIE D'AIR DANS LA PLINTHE. DANS SA VERSION EXTRACTION, LES TUYAUX SONT EN OPTION ET L'UTILISATEUR POURRA CHOISIR LA CONFIGURATION IDÉALE PAR RAPPORT À SES BESOINS EN TERME D'ARCHITECTURE. EN CE QUI CONCERNE SON INSTALLATION, NIKOLATESLA PEUT ÊTRE POSÉ DIRECTEMENT SUR LE PLAN DE TRAVAIL (STANDARD) OU BIEN INSÉRÉ DANS UN COMPARTIMENT DE 1MM, SANS INTERRUPTION AVEC LE PLAN DE TRAVAIL (FILOTOP).


NikolaTesla is bedoeld om zich aan te kunnen passen aan diverse soorten keukens. In de standaard recirculatieversie komt NikolaTesla met alles wat nodig is voor de installatie, inclusief de speciale verchroomde rand om de sokkel af te werken waar die wordt uitgesneden voor de luchtafvoer. In zijn afzuiguitvoering zijn de kanalen accessoires en kan de klant de configuratie samenstellen op basis van wat nodig is in zijn woning. NikolaTesla kan direct op het werkblad worden geplaatst (STANDAARD) of in een uitsparing van 1mm, op één lijn met het werkbladvlak (IN HET BLAD).



STANDARD




FILOTOP



EXTRACTION Met luchtafvoer

"INTELLIGENT SYSTEM"
EST LA TECHNOLOGIE QUI
PERMET À L'ASPIRATION DES
FUMÉES DE S'AUTORÉGULER
EN FONCTION DE
L'UTILISATION DE LA PLAQUE
DE CUISSON.

"Intelligent system" de tecnologie waarmee het afzuigsysteem zichzelf afstemt op de kookplaat.



LES VAPEURS DE CUISSON SONT DIRIGÉES À L'EXTÉRIEUR GRÂCE AUX TUYAUX TRÈS PEU ENCOMBRANTS QUI UTILISENT L'ESPACE PRÉSENT SOUS LE MEUBLE, POURVU QUE LA HAUTEUR DE LA PLINTHE SOIT D'AU MOINS 100 MM.

NIKOLATESLA VERSION EXTRACTION STANDARD NikolaTesla standaard afzuiging

