

DH11412CX0W

Sèche-linge | Capteur d'humidité | 11.0 kg | A++ | Tambour Inox | Afficheur digital



Composé en partie de plastique recyclé



Sèche-linge composé de plastique recyclé

Une fabrication éco-responsable

30% des composants de ce sèche-linge sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et de bouteilles en plastique recyclées.



Classe A++

Réduisez votre facture d'électricité


La pompe à chaleur permet de réutiliser l'air chaud à l'intérieur du sèche-linge, ce qui diminue la consommation énergétique. Cette technologie permet d'atteindre la classe énergétique A++.



Eclairage intérieur LED

Illuminez votre linge

Le tambour s'éclaire lors de l'ouverture du hublot, pour plus de confort. Grâce à l'éclairage LED, fini l'oubli de petites pièces dans le tambour.



Tambour inox Aquawave

Prenez soin de vos vêtements

Le tambour inox Aquawave est équipé d'alvéoles, ce qui limite les frottements entre les vêtements et le tambour. Le linge est donc davantage préservé.



Double filtre à peluches

Pour un confort et une performance maximale

Ce sèche-linge est équipé d'un double filtre intérieur qui attrape les poussières pendant le séchage.

DH11412CX0W



Sèche-linge | Capteur d'humidité | 11.0 kg | A++ | Tambour Inox | Afficheur digital

INFORMATIONS

| | |
|------------------------|--------------------|
| Référence | DH11412CX0W |
| Séries | b300 |
| Famille de produit | Sèche-linge |
| Type de Séchage | Capteur d'humidité |
| Type de produit | Pompe à chaleur |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Code EAN | 8690842484704 |

PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Capacité max. (kg) | 11.0 |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Niveau sonore | 64 dB(A) |
| Efficacité de condensation | B |
| Conso. d'énergie annuelle | 303.4 kWh |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type d'affichage | Afficheur digital |
| Type de moteur | Moteur à induction |
| Matière du tambour | Inox |
| Type de tambour | A alvéoles Aquawave |
| Volume du tambour (L) | 118 |
| Tambour à rotation alternée | Oui |
| Position du réservoir d'eau | En haut |
| Parois latérales | Anti-vibrations |
| Suivi de Programmes | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Sonnerie de fin de cycle | Oui |
| Touche d'annulation sonnerie | Oui |
| Eclairage du tambour | LED |
| Tuyau d'évacuation directe | Oui |

PROGRAMMES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre de programmes | 15 |
| Programme 1 | Coton Prêt à repasser |
| Programme 2 | Coton Eco |
| Programme 3 | Coton Prêt à porter |
| Programme 4 | Coton Extra Sec |
| Programme 5 | Synthétique Prêt à repasser |
| Programme 6 | Synthétique Prêt à porter |
| Programme 7 | Minuterie |
| Programme 8 | Rafraîchissement Laine |
| Programme 9 | Silencieux (Nuit) |
| Programme 10 | Laine |
| Programme 11 | Express 14' |
| Programme 12 | Délicat (Lavage doux/Chemises) |
| Programme 13 | Hygiène (BabyProtect+) |
| Programme 14 | Couette / Doudoune |
| Programme 15 | Jeans |
| Durée programme coton standard | 299 minutes |

FONCTIONS

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Option 1 | Réglage du niveau de séchage |
| Sécurité enfant | Oui |
| Fin différée | 0-24 heures |
| Voyant de réservoir plein | Oui |
| Voyant d'entretien du condenseur | Oui |
| Voyant d'entretien du filtre | Oui |
| Anti-froissage automatique | Oui |

DESIGN

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Design | BX2 |
| Type de porte | Transparente fumée non réversible |
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du hublot | Anthracite |
| Angle d'ouverture de la porte (°) | 155 |
| Nombre de pieds réglables | 4 |
| Bandeau | Texte Français |

DETAILS TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------|
| Tension (V) | 230-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance totale (W) | 800 |
| Type de prise | Européenne |

DIMENSIONS

| | |
|--------------------------------|------|
| Hauteur sans emballage (cm) | 84.6 |
| Largeur sans emballage (cm) | 59.7 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 63.3 |
| Poids sans emballage (kg) | 47.0 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 88.0 |
| Largeur avec emballage (cm) | 65.0 |
| Profondeur avec emballage (cm) | 66.0 |
| Poids avec emballage (kg) | 48.0 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nomenclature | 84512100 |
| Livraison en 40 | 108 |
| Livraison en 40 ForkLift | 108 |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 159 |

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|-----|
| Eclairage du tambour | Oui |
|----------------------|-----|

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Disponibilité des pièces détachées | 12 ans |
| Notice en papier recyclé | Oui |
| Produit composé de plastique recyclé | Oui |



Existe uniquement en BLANC



Composé en partie de plastique recyclé



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.10/08/2022 - V12

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

