PIXMA TS3551i

IMPRIMEZ, COPIEZ, NUMÉRISEZ : UN JEU D'ENFANT!

PIXMA PRINT PLAN

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre







Ne manquez plus jamais d'encre

Souscrivez à PIXMA Print Plan et recevez automatiquement des cartouches chez vous avant d'être à court d'encre, avec différents tarifs disponibles en fonction de votre utilisation

Simple et intelligente

Grâce à son design moderne et compact et son excellent rapport qualité-prix, vous pouvez imprimer, copier et numériser sans effort. C'est un véritable jeu d'enfant!

Compatible avec votre matériel

Vous pouvez imprimer, copier et numériser depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à la compatibilité sans fil et une interface simple et épurée

• Configuration ultra-simple

Vous pourrez vous lancer plus vite que jamais grâce à la connectivité sans fil par simple pression d'une touche et à un processus de configuration simplifié

Sortez de la marge

Vous pouvez imprimer des photos sans marges dans des formats allant jusqu'au 13×18 cm; une photo de 10×15 cm s'imprime en 65 secondes seulement*. Connectez-vous directement à votre appareil photo avec la technologie PictBridge via Wi-Fi

*La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.





Sharp Black Text







auto Power Or

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION Résolution d'impression

Technologie d'impression Vitesse d'impression en monochrome

Vitesse d'impression en couleur

Vitesse d'impression photo Impression sans bordure Impression recto verso

CARTOLICHES ET AUTONOMIE Cartouches de l'abonnement

à l'encre Cartouches compatibles non liées à l'abonnement à

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire) -Cartouches non liées à l'abonnement à l'encre

Types de papiers

Capacité papier maximale en entrée

Formats de papier

Grammages papier

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION Type de scanne

Résolution (optique) du

scanner Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Taille de document max

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE Vitesse de copie

Copies multiples Fonctions de copie Zoom de copie

Format du document

INTERFACE Type et taille d'affichage Type d'interface - PC/Mac

Type d'interface - autres

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud

Jusqu'à 4800 [1] × 1200 ppp 2 cartouches FINE (noir et couleur) Env. 7,7 ipm^{[2}

Fnv. 4.0 ipm^[2]

 10×15 cm sans bordure : environ 65 secondes [2] Oui (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) Fonctionnement manuel

PG-575i (Noir) CL-576i (Couleur) PG-575, PG-575XL (Noir) CL-576, CL-576XL (Couleur)

Impression de documents A4 couleur [3]

Noir : 100 pages* Noir XL : 400 pages Couleur: 100 pages Couleur XL: 300 pages Papier ordinaire

Papier Photo Glacé Extra II (PP-201) Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)

Papier photo magnétique (MG-101) Papier Photo Repositionnable (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111)
Papier Canon Oce Office Colour (SAT213) Bac arrière: 60 feuilles max. (papier ordinaire)

Papier ordinaire: A4, A5, B5, Lettre, Légal Papier photo: 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm

[Format personnalisé] largeur 89 mm à 215,9 mm, longueur 127 mm à 676 mm

Papier ordinaire: 64 - 105 g/m² Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m²

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS 600 x 1200 ppp^[4]

Couleur: RVB: 16 bits / 8 bits par canal Niveaux de gris: 16 bits / 8 bits

216 × 297 mm

sFCOT : approx. 27 s [5] sESAT : approx. 3,0 ipm^[5] 20 copies (max.)

Copie de documents, copie sans bordure

Copie ajustée à la page^[8]

216 × 297 mm

Mono segment LCD 3,8 cm USB haute vitesse (port B) Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WFP Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link

Plug-in Canon Print Service (Android) Apple AirPrint

Mode point d'accès PictBridge via connexion WLAN Mopria (Android)

PIXMA TS3551i

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge Exigences opérationnelles

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES **PHYSIQUES** Poids Dimensions (L × P × H) Niveaux sonores **Environnement d'utilisation**

recommandé Alimentation

Consommation

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure

est préinstallée. macOS 10.12. 6~macOS 10.15 iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Affichage: XGA 1024 × 768 Installation: Internet, CD-ROM (Windows) MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation

Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

Env. 4 kg Env. 435 × 327 × 145 mm Env. 48,0 dB(A)^[6] Température : 15 à 30 °C

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Courant alternatif: 100 à 240 V, 50/60 Hz

Hors tension : env. 0,3 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,8 W (lampe de numérisation éteinte)

Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1.3 W

(lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode de veille : $10 \, \text{min} \, 01 \, \text{s}$ Copie : approx. $9 \, \text{W}^{[7]}$

Note de bas de page :

[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce

[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux

normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734. La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte

(3) Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24712. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

14) La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.

[5] La vitesse de copie des docum nts couleur est mesurée en fonction des movennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffag

[6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard (impression couleur) avec réglage par défaut

[7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

^[8] Uniquement disponible pour L / 10 x 15 cm / 2L / 13 × 18 cm / carré 13 x 13 cm

191 Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de popier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet

ww.canon-europe.com/ink/yield

- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- parametres de numerisation, la faille des documents, etc.

 La villesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne fient pas compte du temps de préchauffage.

 Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com French edition Canon Europa NV 2022



IMPRIMEZ, COPIEZ, NUMÉRISEZ : UN JEU D'ENFANT ! PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TS3551i

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre

Date de commercialisation : Octobre 2022



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury
PIXMA TS3551i WH	4977C006

CONSOMMABLES COMPATIBLES STANDARD :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN				
Taille standard						
PG-575	5438C001AA	4549292192629				
CL-576	5442C001AA	4549292192650				
Taille XL						
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612				
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643				



IMPRIMEZ, COPIEZ, NUMÉRISEZ : UN JEU D'ENFANT ! PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TS3551i

Votre imprimante multifonction d'entrée de gamme : imprimez, numérisez et copiez en toute confiance grâce à ses fonctionnalités essentielles à un prix abordable et à sa compatibilité avec l'abonnement PIXMA Print Plan, pour ne jamais être à court d'encre



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS3551i WH	4977C006	Individuel	1	487,8	195,8	400	5,65	4,00
		Palette (haut)	36	988,6	1187,8	1203,9	206,2	144,0
		Palette (bas)	36	988,6	1187,8	1203,9	206,2	144,0

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction PIXMA TS3551i
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation (pour Windows uniquement)
- Manuels et autres documents

