

Déshumidificateur

DDS20P

POMPE D'EVACUATION

Le système breveté de pompe permet d'évacuer l'eau sans limitation de place ou d'espace. Le tuyau de 5 m permet de placer l'appareil dans n'importe quel endroit de la maison.



FONCTION BUANDERIE

Grâce à la fonction « Buanderie », le déshumidificateur DDS20P réduit le temps de séchage du linge en absorbant l'excès d'humidité concentrée à l'intérieur des vêtements.



REGULATION ELECTRONIQUE

Ecran LCD, régulation électronique avec hygrostat et thermostat. Toutes les fonctions sont facilement accessibles par ce panneau de contrôle.



DOUBLE SYSTEME DE FILTRATION & PURIFICATION DE L'AIR

Pour un environnement encore plus sain, DDS20P améliore la qualité de l'air ambiant grâce à son double système de filtration intégré anti poussière et anti-allergènes, idéal pour les personnes sensibles



TRAITEMENT DE L'AIR

DONNEES TECHNIQUES

Capacité de déshumidification*	l/24h	20
Pour des pièces jusqu'à	m ²	90
Puissance absorbée	W	410
Niveau sonore	dB(A)	45-47-50
Débit d'air	m ³ /h	120-135-160
Réservoir	l	4,5
Température de fonctionnement	°C	5-30
Dimensions (h x L x P)	mm	488x346x278
Dimensions emballage (h x L x P)	mm	395x333x523
Poids	Kg	16/17,5
Coloris		Blanc
Code EAN	8004399	480964
Code SAP		0148710220

* a 32°C/80%

Le design et les données techniques peuvent évoluer sans préavis

DDS20P

- 3 systèmes d'évacuation :
 - Continue naturelle
 - Continue avec activation automatique, grâce à la pompe
 - Directe, l'eau est stockée dans le réservoir de 4,5 litres.
- Fonction buanderie
- Système de filtration Biosilver
- 3 vitesses de ventilation
- Anti gel électronique (inférieure à 5°C).
- Humidité supprimée : 20 L/24h
- Thermomètre et hygromètre électronique
- Pompe d'évacuation en continue incluse.
- Minuteur 24h / Départ ou arrêt programmable
- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Fonctionne près du mur
- Gaz R134a.
- Roulettes et poignée
- Niveau d'eau visible

