

Lave-linge TOP

TDLR 72223SS FR/N



Photo non contractuelle

7 kgs, 1200 trs, A+++

Moteur Universel, Ouverture douce du tambour
Départ différé digital et indicateur de temps restant



Programme 6ème Sens : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps **



Ouverture douce et Accès Direct Tambour : Une ouverture du tambour d'une seule main, tout en douceur. Il offre davantage de sécurité et de praticité lors du chargement et du déchargement du linge. De plus, le retour du tambour vers le haut à la fin du cycle permet un chargement plus facile et plus pratique.



Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge



Option couleur 15° : Idéal pour les vêtements fragiles de couleur. Un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°



30% d'économies par rapport à la classe A

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	7
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmeur intelligent 6ème sens	Oui
Indicateur de déroulement du cycle	DIGIT
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité à l'essorage	C
Consommation d'énergie (kWh /an - /cycle)	174
Consommation d'eau (Litres/an)	8900
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	60
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	78

PROGRAMMES

Coton 95°	Oui
Coton 60°	Oui
Coton 40°	Oui
Rapide 30' 30°	Oui
Synthétiques 40°	Oui
Hygiène 60°	Oui
Délicat 30°	Oui
Magic 40°	Oui
Eco 40-60	Oui
20°C	Oui
Couleurs 40°	Oui
Laine 20°	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

OPTIONS ET TOUCHES

Start/Pause	Oui
Départ différé Digital (24h) et indicateur du temps restant	Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
Essorage	Oui
Freshcare	Oui
Favoris	Oui
Couleur 15	Oui
Annulation vidange	Oui
Sécurité enfant	Oui
Voyant Ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui

EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	Oui
Accès Direct Tambour	Oui
Pieds ajustables (2 avant + roulette)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57/58
Puissance de chauffage (en watts)	2100
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V - 50 Hz

Référence	12NC	EAN	Usine
TDLR 72223SS FR/N	859991618250	8003437046919	POPRAD

** Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple

* Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE