

T56TS61NO PROFIL INOX TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION – 60 CM



Table de cuisson FlexInduction avec commande TwistPad.

- ✓ Induction - Seulement les casseroles sont chauffées, pour une cuisson parfaite qui se termine avec l'arrêt de la table
- ✓ Zone FlexInduction : Cette zone flexible permet de placer les casseroles où on le souhaite. La table ne chauffe qu'à cet endroit.
- ✓ Le TwistPad® Fire est un bouton amovible, magnétique et illuminé qui permet de régler aisément toutes les zones de cuisson. Pour simplifier l'utilisation, seulement les fonctions disponibles s'affichent sur le bandeau de commande.
- ✓ PowerMove+ - La zone FlexInduction est divisée en trois parties : forte chaleur devant, chaleur moyenne au milieu et maintien au chaud au fond.
- ✓ FryingSensor - Le FryingSensor, avec 5 températures réglables, contrôle et maintient la température souhaitée. Plus jamais de plats brûlés.
- ✓ Cadre extra-plat en inox

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Système de commandes : Bouton magnétique, Manette cylindrique, Twist pad flat
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 606
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 606 x 546
 Poids net (kg) : 15,0
 Poids brut (kg) : 16,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242004189336
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

Z9410X1 : BRAISIERE EN INOX POUR ZONE FLEX , Z9411X0 :
 COCOTTE INOX ITTALA 16CM 1.5L , Z9412X0 : COCOTTE INOX
 ITTALA 18CM 2.5LITRES , Z9413X0 : COCOTTE INOX ITTALA 20CM
 4LITRES , Z9414X0 : POELE ANTI-ANDHESIVE ITTALA 26CM INOX ,
 Z9415X1 : PANIER VAPEUR POUR COCOTTE INOX Z9410X1 ,
 Z9416X2 : GRIL FONTE 40X20 , Z9417X2 : TEPPAN YAKI Z9420X0 :
 SET POELE ET FAITOUT ITTALIA ,

T56TS61NO PROFIL INOX TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION – 60 CM

Équipement

Design :

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité :

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

T56TS61NO PROFIL INOX
 TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION – 60 CM

Cotes

