



# BOSCH



A++



Bosch  
KGV58VLEAS  
REFRIGERATEUR COMBI 191X70X77  
A++ FINI

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242005155439

gamme distribuée:

## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VLEAS

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 500 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 292 kWh/an
- Système PowerVentilation
- Technologie LowFrost

### Design

- Portes Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 376 l

### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 124 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Accessoires intégrés

### Accessoires en option

- KSZ10010

### Autres couleurs disponibles

### Données techniques

#### Caractéristiques

Type de construction : Pose-libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur de l'appareil : 700  
 Profondeur appareil (mm) : 770  
 Poids net (kg) : 92,969  
 Porte habillable : impossible  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte réversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40  
 Brasseur de froid : non  
 Super-réfrigération : non  
 Super-congélation : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : non  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non  
 Fabrique de glace automatique : non


#### Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26  
 Certificats de conformité : CE, TSE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Couleur Inox  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, TSE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé : 77.75 x 30.31 x 35.03  
 Poids net (lbs) : 205,000  
 Poids brut (lbs) : 209,000



# BOSCH

**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox**  
**KGV58VLEAS**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (poignée intérieure)	1910	700	770	700	1420	770	810	
KGV58 / KGE58 (poignée extérieure)	1910	700	770	700	1420	810	810	

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm