



Modèle:	CTKAC27
Alimentation	220-240V ~ 50Hz
Classe de protection électrique	Classe 1
Capacité de refroidissement	7000Btu/h
Puissance frigorifique nominale (P <sub>Rated</sub> )	2050W
Puissance frigorifique absorbée nominale (P <sub>EEB</sub> )	785W
Courant d'entrée maximum	4.2A
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (EER <sub>Rated</sub> )	2.61
Consommation en mode veille (P <sub>SB</sub> )	1 W
Consommation horaire d'électricité indicative (Q <sub>SD</sub> )	0.725 kW/h
Niveau de puissance acoustique (L <sub>WA</sub> )	63 dB(A)
Potentiel de réchauffement global (PRP)	3 kg éq. CO2
Classe d'efficacité énergétique (A+++.....D, A+++=économique D=moins économique)	A
Pression de fonctionnement	Basse pression : 0.8MPa Haute pression : 2.8MPa
Pression maximal admissible	Basse pression : 1.3MPa Haute pression : 3.8MPa
Poids net	20.5 KG
Gas réfrigérant / Quantité	 DANGER: MATIÈRES INFLAMMABLES R290 / 150g
Numéro de série :	2017 - 200016 - 001
CET APPAREIL CONTIENT DES GAZ PROPANES RÉFRIGÉRANTS CONTENUS DANS UN ÉQUIPEMENT HERMÉTIQUEMENT SCELLÉ.	
VIF TRITON ZA DU MOULIN D'ECALLES 76690 LA RUE SAINT PIERRE, FRANCE	   4 895144 425705
UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT FABRIQUE EN CHINE	