

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HVI02E



Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	85 kWh
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme Eco ⁴ :	4:30 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Hauteur avec top:	30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	50.1 kg
Poids brut:	51.6 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.1
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005437047
Type d'installation:	Pose-libre avec possibilité d'encastrement



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HVI02E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 85 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivienne automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox
- Inox antitraces

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS2HVI02E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur