

iQ100, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC85KDK60



- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.

Équipement

Données techniques

Typologie: Wall-mounted
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Hauteur: 375 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 11.9 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 430 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 550.0 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 445 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 550 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: 60 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242003936597
Puissance de raccordement: 223 W
Intensité: 4 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage: Mural

Accessoires en option

HEZG9AS00S Adaptateur
LZ11GKA13 Filtre à charbon actif (remplacement)
LZ11GKU13 Kit de recyclage



iQ100, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre LC85KDK60

Équipement

Design:

- Hotte inclinée
- Hotte en verre noir
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Caractéristiques principales :

- Moteur à condensateur
- Eclairage du plan de travail: 2 x Eclairage LED
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse : 127 lux
- 1 le(s) filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- Commande sensitive via Commande touchControl, rétroéclairé
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 5 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Confort de nettoyage :

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 220 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 315 M3H; niveau sonore 53 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 430 M3H; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 550 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*

Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 215 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 300 M3H; niveau sonore 61 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 445 M3H ; niveau sonore 69 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 550 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW)





Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension: 220 - 240 V.

Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 690-900 x 790 x 325 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 720-975 x 790 x 325 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- avec clapet anti retour

iQ100, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC85KDK60

Cotes	
Mesures en mm  A: Sortie d'air B: Prise C: Électrique D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande	Mesures en mm Installation murale avec cheminée  A: Électrique B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande
Mesures en mm  A: Épaisseur max. de la paroi arrière	Mesures en mm Appareil en mode d'évacuation d'air 

Cotes

