

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier inox noir KG39E8XBA



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}>> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): B
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 119
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 94
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 249
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 38
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil (mm): 600
 Profondeur appareil (mm): 650
 Poids net (kg): 84,855
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: N/A



iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier inox noir KG39E8XBA

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost

Design

- Portes blackSteel
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 249 l
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur

Système de conservation

- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-
- Mode vacances
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets

CONGELATEUR


- Volume congélateur : 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation en 24h : 5.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier inox noir KG39E8XBA

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	600	580	660	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	690	690

abréviations
 a: Hauteur
 b: Largeur
 c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
 d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
 e: Largeur avec porte ouverte à 90°
 f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
 g: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes de fixation
 h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm