

Les enceintes satellites et centrales partagent la même architecture et se déclinent en deux formats

enceintes

Que vous optiez pour la version courte ou la version longue (dotée d'un haut-parleur basses/médium supplémentaire) la netteté et la

profondeur sonore vous plongeront dans un univers inédit.



Enceintes T101 et T101c

Fixées verticalement sous forme d'enceintes satellites principales (modèles muraux, de bureau avec socles fournis ou modèles au sol avec pieds en option) ou à l'horizontale sous forme d'enceinte centrale au-dessus ou en dessous de la télévision, les enceintes de la série T comprennent de nouveaux haut-parleurs KEF de basses et médium ultraplats de 115mm extrêmement discrets doublés d'un tweeter ventilé très performant de 25mm.

Enceintes T301 et T301c

Dans le format supérieur, on retrouve le même tweeter très performant de 25 mm ainsi que deux haut-parleurs de basses/médium ultra-plats de 115mm discrets pour un son encore plus puissant.





Caisson de basse

Un mince boîtier clos compose ce puissant caisson de basses T-2, qui ajoute de l'ampleur à la réponse en basse fréquence. Simple à installer et facile à dissimuler, en phase parfaite

avec les enceintes pour une parfaite intégration, il transmet des graves extrêmement précis et les répartit uniformément en un clin d'œil.

Socles

Ces élégants pieds de sol en aluminium filé fournis en option sont assortis à vos enceintes de la série T. Le système d'assemblage « Selecta Mount » habilement dissimulé dans chaque socle optimise la qualité du son en fonction de l'utilisation des enceintes sur leur pied.



caractéristiques



Modèle	T101 / T101c	T301 / T301c	T-2
Système	Enceinte close 2 voies	Enceinte close 2,5 voies	Caisson de basses clos
Haut-parleurs	Médium - composite - 115 mm Tweeter aluminium 25 mm	2 x Médium - composite - 115 mm Tweeter aluminium 25 mm	1 x 250 mm
Réponse en fréquence	80 Hz - 30 kHz	80 Hz - 30 kHz	30 Hz - 250 Hz
Fréquence de transition	1,7 kHz	1,7 kHz	S.O.
Amplificateur	S.O.	S.O.	250 W, intégré, Classe D
Amplificateur requis	10 - 100 W	10 - 150 W	S.O.
Sensibilité (2,83 V/1 m)	90 dB (au mur) 87 dB (sur pied)	91 dB (au mur) 88 dB (sur pied)	S.O. S.O.
Sortie maximale (niveau de pression acoustique)	107 dB	110 dB	110 dB
Impédance	8 Ω	8 Ω	S.O.
Variable du filtre passe-bas	S.O.	S.O.	Fixed 250 Hz, 2me ordre
Entrée de signaux de basse fréquence	S.O.	S.O.	Prises femelles phono pour amplificateur à couplage RC
Volume interne	0,7 Litres	1,4 Litres	12,7 Litres
Alimentation	S.O.	S.O.	100 - 240 V ac $\sim$, 50 - 60 Hz
Consommation	S.O.	S.O.	250 VA
Poids	1 kg	1,5 kg	13 kg
Dimensions (H x l x P)	330* x 140 x 35 mm	600* x 140 x 35 mm	380 x 370 x 177 mm
Dimensions (H x l x P) centrale	140 x 330 x 35 mm	140 x 600 x 35 mm	S.O.
Finition	Noir	Noir	Noir

* La hauteur des satellites augmente de 30 mm avec le pied de table

Les différents modèles et finitions ne sont pas disponibles sur tous les marchés ; n'hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de détails concernant une gamme spécifique.