

**Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

GlassCare Série 700 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

Bénéfices et Caractéristiques**Vos grands verres sont en lieu sûr grâce à GlassHolder**

GlassHolder permet de prendre soin des verres. Astucieux pour le lavage des grands verres qu'on peut positionner dans le panier inférieur, pratique pour multiplier la capacité de lavage du nombre de verre.

**Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex**

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de différentes tailles et formes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Chaque ustensile est nettoyé de manière efficace en une seule fois.

**QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable**

Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.

- Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 60 cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- Bras de lavage de voûte
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Panier inférieur: Supports verres à pied
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Spécifications techniques

| | | | |
|---|--|--|---|
| Type de construction | Encastrable | Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: | 820 / 900 X 600 X 550 |
| Type d'installation | Tout intégrable | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 864x635x680 |
| Possibilité d'installation en hauteur | Non | Poids brut/net (kg) | 40.36 / 38.95 |
| Largeur (cm) | 60 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Nombre de couverts | 14 | Indice de performance de nettoyage | 1.121 |
| Classe énergétique | E | Volts | 220-240 |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 95 | Longueur du câble (m) | 1.5 |
| Conso.énergétique / cycle | 0.95 | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 150/150 |
| Consommation d'eau par cycle (L) | 10.5 | Fabriqué en | Pologne |
| Niveau sonore (dB) | 44 | PNC | 911 536 422 |
| Durée du programme ECO (H) | 4:00 | Code EAN | 7332543672851 |
| Index d'énergie (E20) | 55.9 | Pièce de rechange (non incluse) | Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764 |
| Programmes | 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente, 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C | | |
| Type d'installation de la porte d'habillage: | SmartFit | | |
| Ampérage (A) | 10 | | |
| Type de séchage | Technologie AirDry | | |
| Efficacité de séchage E20 | 1.061 | | |
| Dimensions HxLxP (mm) | 818x596x550 | | |

