

Brandt

Hotte



Référence commerciale : AD1070X

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 614

Ean code: 3660767573178

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Bouton poussoir

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Esthétique verre et inox: Le design de cette hotte en fait un véritable objet de valeur, mariant avec élégance les matières telles que le verre et l'inox.

3 Vitesses d'aspiration: Pour un réglage adapté à tout type de préparation.

Eclairage par LED: L'éclairage LED permet une meilleure diffusion de la lumière, une consommation réduite, et une durée de vie beaucoup plus longue que les ampoules traditionnelles.

Hotte



Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Oui

Type de commandes: Bouton poussoir

Type de régulation des vitesses: Mécanique

Eclairage

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Droite;Gauche

Puissance par lampe: 2

Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: B

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 91

Débit aspiration d'air en évacuation position turbo

(m³/h): 801

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h):

614

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

(m³/h): 687

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h):

546

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 162

Classe d'efficacité fluidodynamique: B

Efficacité fluidodynamique (FDE): 23,7

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 36

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 88,5

Facteur d'accroissement temps: 1,1

Index d'efficacité énergétique (EEI): 65,9

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 63

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 71

Niveau sonore mini en évacuation: 68

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 3

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 376

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 218,5

Puissance consommée en mode veille (W): 0,43

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Accessoires en option: 00

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Aluminium

Nombre de filtres: 2

Référence du kit de recyclage: AFC-62

Référence de la rallonge de la cheminée: ATC-250X

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

94X900X500

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

570X950X460

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 500 / 980

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 94

Poids brut en kg: 24,12

Poids net en kg: 19

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 334

Tension en V: 230-240

Hotte

Schéma d'encastement

