

oppo



OPPO Enco X

Co-développé avec
DYNAUDIO

**Co-développé
avec Dynaudio**
Expert danois de l'audio
Hi-Fi.

**Système audio
DBEE 3.0**

Un son Hi-Fi riche en détail grâce à un pilote à membrane magnétique équilibrée.

**Transmission sans fil
LHDC™**

Une expérience sonore haute résolution de qualité CD.

**Mode
Transparence**

Pour rester attentif à l'environnement alentour.

**Réduction active
du bruit**

Une écoute musicale sans perturbations.

**Transmission binaurale à faible latence
Bluetooth 5.2**

Une synchronisation parfaite entre image et son.



Nom commercial	OPPO Enco X	Commandes tactiles	Glissement : volume Tapotement : Musique, appels, réduction de bruit
Couleur	Noir (EAN : 6944284676244) Blanc (EAN : 6944284676237)	Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable
Pilote	Pilote dynamique 11 mm + Double membrane à armature équilibrée 6 mm	Capacité de la batterie	44 mAh (écouteur unitaire), 535 mAh (boîtier de charge)
Sensibilité	104 dB @ 1 kHz	Application tierce de contrôle	HeyMelody (Android uniquement)
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz	Autonomie écoute musicale (vol.50%)	Avec réduction de bruit : 4 heures (charge simple), 20 heures (avec boîtier) Sans réduction de bruit : 5,5 heures (charge simple), 25 heures (avec boîtier)
Sensibilité du micro	-38 dBV / Pa	Durée de charge complète	80 min (écouteur unitaire), 80 min (boîtier)
Transmission Bluetooth	Transmission binaurale simultanée à faible latence	Connectique boîtier	USB Type-C
Version Bluetooth	5.2	Niveau d'étanchéité	IP54
Portée sans fil	10 mètres	Poids	4,8g par oreillette / 52g (boîtier complet)
Commutation multi-appareils	Oui	Dimensions du boîtier	66.3 x 49 x 21.7 mm
Formats audio supportés	LHDC/AAC/SBC	Compatibilité	Android & IOS
Réduction de bruit (ANC)	Réduction de bruit active double micro Réduction de bruit triple micro pour les appels	Accessoires	Câble USB type-C, 4 paires d'embouts auriculaires, guide utilisateur, carte de garantie
Modes de contrôle du bruit	Réduction de bruit maximale Réduction de bruit légère Transparence Désactivée	Référence produit	ETI51 / ETI42